

Brake Anti Seize (BAS)

Bremsenwartung

Produkteigenschaften

PRO-TEC Bremsenwartung ist ein hochaktiver Haftschrmerstoff, welcher hochtemperatur- und extrem druckbeständig ist. Das Produkt garantiert Langzeitschutz vor Rost und Korrosion, verhindert und beseitigt störende Geräusche, hält die Funktion von Bauteilen aufrecht, garantiert Freigängigkeit, schützt vor Streusalz, Spritzwassersäuren und Laugen.

Einsatzbereiche

Alle Gleit- und Schmierstellen, Schraubverbindungen, Dichtungen, Batteripole, etc. im gesamten Kfz- und Industriebereich,

Anwendungshinweise

Zu behandelnde Fläche mit PRO-TEC Bremsenreiniger vorher gründlich reinigen. Danach die Teile mit Bremsenwartung gleichmäßig einsprühen.

Verbrauch

Je nach Anwendung

Einwirkzeit

Ca. 30-60 Sekunden

Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: silber

Geruch: charakteristisch

Frostunempfindlich

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%

Zündtemperatur: > 250 °C

Dichte bei 20 °C: 0,68 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
500ml	P2601	24



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.